


Seite 1 von 6 Druckdatum 21.04.2020	Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) Isopropanol 70 Biocide Caelo HV- Packung	 überarbeitet am 21.04.2020
--	---	---

1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

· Angaben zum Produkt Nr. 7844

· Handelsname:

Isopropanol 70 Biocide Caelo HV-Packung 2-Propanol 70% (g/g), Alcohol isopropylicus 70% (g/g)

· Hersteller/Lieferant sowie Auskunft gebender Bereich:

Caesar & Loretz GmbH

Herderstr. 31

40721 Hilden

Tel.: 02103/4994-0

Fax: 02103/32360

e-mail: info@caelo.de

· Notfallauskunft:

Giftinformationszentrum Mainz

Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz

Tel.: 06131/19240

· Relevante identifizierte Verwendungen:

Biozid.

· Verwendung des Stoffs / Gemischs:

Desinfektionsmittel

2 Mögliche Gefahren

· GHS-Kennzeichnungselemente:



· Signalwort: Gefahr

· H-Sätze:

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar

H319 Verursacht schwere Augenreizung

H336 Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen

· P-Sätze:

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

P233 Behälter dicht geschlossen halten.


P305 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN:

P351 Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Seite 2 von 6 Druckdatum 21.04.2020	Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) Isopropanol 70 Biocide Caelo HV- Packung	 überarbeitet am 21.04.2020
--	---	---

3 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

· **Chemische Charakterisierung:**

CAS-Nr. Bezeichnung

67-63-0 Isopropanol 70% (g/g)

· **EINECS-Nr.:** 200-661-7

· **Index-Nr.:** 603-003-00-0

· **REACH Reg. No.:** 01-2119457558-25-0000

· **INCI-Name:** Isopropyl Alcohol

CAS-Nr. Bezeichnung

7732-18-5 Wasser 30% (g/g)

· **EINECS-Nummer:** 231-791-2

· **INCI-Name:** Aqua

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen


- **nach Einatmen:** Frischluftzufuhr, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- **nach Hautkontakt:** Verschmutzte Kleidung und Schuhe ablegen, betr. Hautpartien sofort gründlich mit Wasser und Seife waschen. bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen.
- **nach Augenkontakt:** Augen bei geöffnetem Lidspalt mit reichlich fließendem Wasser spülen.
- **nach Verschlucken:** Arzt konsultieren. Kein Erbrechen herbeiführen (Aspirationsgefahr). Wenn Patient bei Bewusstsein: Wasser zu trinken geben. Keine Milch oder fette Öle verabreichen.
- **Hinweise für den Arzt:** Langanhaltende oder wiederholte Exposition kann Hautentzündung (Dermatitis) verursachen. Haut eincremen (Fettfilm wiederherstellen).
Beim Verschlucken mit anschließendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zur chemischen Pneumonie oder zur Erstickung führen kann. Aktivkohle geben, um die Resorption im Magen-Darm-Trakt zu reduzieren. Magenspülung darf wegen der Aspirationsgefahr nur unter endotrachealer Intubation erfolgen. Verursacht Depression des Zentralnervensystems.
- **Folgende Symptome können auftreten:** Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Übelkeit, Bewusstlosigkeit, trockene Haut. Verschlucken kann Rauschzustand und Bewusstlosigkeit verursachen. Reizwirkung auf Haut, Augen und Atmungsorgane.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- **Geeignete Löschmittel:** Alle gebräuchlichen Löschmittel sind geeignet. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- **Besondere Gefahren:** Brennbar. Dämpfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden. Entzündung über größere Entfernung möglich. Bei einem Brand kann Kohlenmonoxid freigesetzt werden.
- **Besondere Schutzausrüstung:** Vollschutzanzug und Atemschutzgerät.
- **Weitere Angaben:** Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Brandklasse B (brennbare flüssige Stoffe).

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** Für ausreichende Lüftung sorgen. Dämpfe nicht einatmen. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Offene Flammen auslöschten. Zündquellen entfernen. Nicht rauchen. Schutzausrüstung: Handschuhe aus PVC, Neopren oder Nitrilkautschuk,

Seite 3 von 6	Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)	 überarbeitet am 21.04.2020
Druckdatum 21.04.2020	Isopropanol 70 Biocide Caelo HV- Packung	

PVC-overall mit Kapuze, Sicherheitsstiefel aus Gummi, knielang, und Vollmaske mit Filterbüchse für organische Dämpfe.

- **Umweltschutzmaßnahmen:** Eindringen in Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser und Flüsse sowie Gruben und Keller verhindern.
- **Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:** Mit Sand, Erde oder saugfähigem Material aufnehmen bzw. eindämmen. In einen gekennzeichneten und verschließbaren Behälter überführen und anschließend auf sichere Weise deponieren. Undichte Behälter in ein gekennzeichnetes Fass oder Bergungsfass hineinstellen. Den verunreinigten Bereich reichlich mit Wasser abspülen. Waschflüssigkeit als Sonderabfall behandeln. Große Mengen: zwecks Aufbereitung oder Deponie in einen gekennzeichneten, verschließbaren Behälter überführen. Behandlung von Rückständen wie beim Verschütten kleiner Mengen.
- **Zusätzliche Hinweise:** Explosionsgefahr. Feuerwehr und Wasserschutzbehörden informieren, wenn Flüssigkeit in die Kanalisation eindringt. Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

7 Handhabung und Lagerung

- **Handhabung:**
- **Hinweise zum sicheren Umgang:** Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden. Alle offenen Flammen auslöschen, Zündquellen beseitigen, Funkenbildung vermeiden. Nicht rauchen. Für gute Lüftung auch im Bodenbereich sorgen (Dämpfe sind schwerer als Luft). Nicht in Abflüsse entleeren.
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Temperaturklasse (DIN 57165): T2
Explosionsgruppe (DIN 57165): II A
- **Lagerung:**
- **Anforderung an Lagerräume und Behälter:** An einem kühlen und gut belüfteten Ort lagern, Behälter fest verschlossen. Von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärme- oder Zündquellen fernhalten. Tanks sollen mit einer Gaspendelleitung ausgerüstet sein. Geeignetes Material für Behälter: Unlegierter Stahl oder Edelstahl. Geeignetes Material für Innenauskleidung: Zinksilikat. Ungeeignetes Material für Behälter und Innenauskleidung: Aluminium, Neoprenkautschuk (bei Temperaturen > 50°C), die meisten Kunststoffe.
- **Zusammenlagerungshinweise:** Nicht mit brandfördernden und selbstentzündlichen Stoffen sowie mit leichtentzündlichen Feststoffen zusammenlagern.
- **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:** Behälter dicht geschlossen halten. Umfüllen: Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Alle Vorrichtungen und Apparate erden. Nicht im freien Fall befüllen. Keine Druckluft zum Befüllen, Entladen oder Handhaben benutzen.

8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:


67-63-0 Isopropanol: AGW: 500 mg/cbm oder 200 ppm (TRGS900)

- **Zusätzliche Hinweise:** Schwangerschaftsgruppe: C.

· **Persönliche Schutzausrüstung:**

· **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**

Vor den Pausen und bei Arbeitende Hände waschen.
Dämpfe nicht einatmen.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Seite 4 von 6 Druckdatum 21.04.2020	Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) Isopropanol 70 Biocide Caelo HV- Packung	 überarbeitet am 21.04.2020
--	---	---

· **Atemschutz:**

Atemfilter erforderlich. Bis 0,5 Vol.% Atemfilter A2 (Kennfarbe braun), bis 1,0 Vol.% Atemfilter A3, bei mehr als 1,0 Vol.% umluftunabhängiges Atemgerät verwenden.

· **Handschutz:** Handschuhe aus PVC.

· **Augenschutz:** Dichtschließende Schutzbrille.

· **Körperschutz:** Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Arbeitsschutzkleidung.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

· **Form:** flüssig

· **Farbe:** farblos

· **Geruch:** alkoholartig

· **Schmelzpunkt/Schmelzbereich:** -89,5 °C

· **Siedepunkt/Siedebereich:** 82 °C

· **Flammpunkt:** 18 °C

· **Zündtemperatur:** 425 °C

· **Explosionsgefahr:** Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luft-Gemische möglich.

· **Explosionsgrenzen:**

· **untere:** 2 Vol %

· **obere:** 12 Vol %

· **Dampfdruck:** 20 °C: 4200 Pa, 25 °C: 6020 Pa

· **Dichte:** (20 °C) ca. 0,88 g/cm³

· **Löslichkeit in / Mischbarkeit mit**

· **Wasser:** Vollständig mischbar.

· **pH-Wert:** neutral

· **Viskosität:**

· **dynamisch:** (20 °C) 2,43 mPas

· **Brechungsindex:** (20 °C) 1,376 – 1,378

10 Stabilität und Reaktivität

· **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:** Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Bei Normaldruck unzersetzt destillierbar.

· **Gefährliche Reaktionen:** Reaktionen mit Oxidationsmitteln und starken Säuren.

· **Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Keine bekannt.

11 Angaben zur Toxikologie

· **Akute Toxizität:**

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte (Isopropanol):

67-63-0 Isopropanol

Oral: LD50: 4570 mg/kg (rat)

Dermal: LD50: 13400 mg/kg (rab)


Inhalativ: LC50/4 h: 30 mg/l (rat)

· **Primäre Reizwirkung:**

· **an der Haut:** Lokale Reizung der Haut möglich (schwach reizend).

· **am Auge:** Reizend.

· **auf die Atmungsorgane:** Schwach reizend.

<p>Seite 5 von 6</p> <p>Druckdatum 21.04.2020</p>	<p>Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)</p> <p>Isopropanol 70 Biocide Caelo HV- Packung</p>	 <p>überarbeitet am 21.04.2020</p>
---	---	---

- **Sensibilisierung:** Kann sensibilisierende Wirkung haben.
- **Subakute bis chronische Toxizität:** Wiederholte Exposition kann Nervenschäden verursachen. Befunde zeigten sich nur bei hoher Dosierung.
- Mutagenität: Nicht mutagen.
- **Zusätzliche toxikologische Hinweise:** Hohe Konzentrationen können Müdigkeit, Schwindelgefühle oder Bewusstlosigkeit verursachen.
- Dämpfe und Flüssigkeit können Augenreizungen verursachen.

12 Angaben zur Ökologie


- **Aquatische Toxizität:** (Isopropanol)
Fische: *Leuciscus idus* LC50 > 100 mg/l/48h
Daphnien: *Daphnia magna* EC50 > 100 mg/l/48h
Algen: *Scenedesmus subspicatus* EC50 > 100 mg/l/72h
- **Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):**
Biologisch leicht abbaubar. Schnelle photochemische Oxidation in der Luft.
- **Log pOW:** < 3
- **Mobilität und Bioakkumulationspotential:** Löst sich in Wasser. Verschwindet innerhalb eines Tages durch Verdunsten und Auflösen. Keine wesentliche Bioakkumulation. Wenn große Mengen freigesetzt werden, können diese ins Erdreich eindringen und das Grundwasser schädigen.
- **Verhalten in Kläranlagen:** EC50: > 1000 mg/l.
- **Wassergefährdungsklasse:** 1 (VwVwS): schwach wassergefährdend.
- **Allgemeine Hinweise:** Kann in aquatischen Systemen Sauerstoffmangel verursachen. Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

13 Hinweise zur Entsorgung

- **Produkt:**
- **Empfehlung:** Entsorgung zusammen mit pharmazeutischen Abfällen oder halogenfreien Lösungsmittelabfällen.
- **Ungereinigte Verpackungen:**
- **Empfehlung:** Entsorgung entsprechend den behördlichen Vorschriften. Behälter vollständig entleeren und an einem sicheren Ort belüften. Achtung: Rückstände können eine Explosionsgefahr darstellen.

14 Angaben zum Transport

- **Landtransport ADR und GGVSE:**
- **Bezeichnung des Gutes:** Isopropanol (Isopropylalkohol)
- **Klasse:** 3
- **UN-Nummer:** 1219
- **Verpackungsgruppe:** II
- **Klassifizierungscode:** F1
- **Begrenzte Mengen (Tabelle 3.4.6. ADR):** LQ 4
- **Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr:** 33
- **Sondervorschriften (Kapitel 3.3 ADR):** -
- **Zusätzliche Angaben für Seeschifftransport IMDG:**
- **EMS-Nummer:** F-E, S-D

Seite 6 von 6 Druckdatum 21.04.2020	Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) Isopropanol 70 Biocide Caelo HV- Packung	 überarbeitet am 21.04.2020
--	---	---

- **Eigenschaften:** Fp=12°C

15 Vorschriften

- **Kennzeichnung gem. Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS, Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals):**

Das Produkt ist nach GHS eingestuft und gekennzeichnet.

- **Gefahrensymbole:** GHS02, GHS07

- **Signalwort:** Gefahr

- **H-Sätze:**

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar

H319 Verursacht schwere Augenreizung

H336 Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen

- **P-Sätze:**

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

P233 Behälter dicht geschlossen halten.

P305 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN:

P351 Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.

- **Nationale Vorschriften:**

- **Wassergefährdungsklasse:** s. Kapitel 12

- **Lagerklasse TRGS510:** 3

- **VbF-Klasse:** B

16 Sonstige Angaben

- **Änderungsgrund:** Anpassung an Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und GHS-Kennzeichnungssystem.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.